

# RW-600A 油壓鉚釘機

## Hydraulic Riveting Machine

**RW-600A優勢：**

全液壓驅動具有雙泵油壓系統，可瞬間施加壓力自動生成，且待機時僅15%的能源消耗。



ID: @ocp9731z

LINE 加入好友

- A 安全可靠**  
採用安全防壓手系統，提升操作人員的信心與工作效率。
- B 適用範圍**  
螺母M10以下、螺柱M8以下、外牙螺絲M6以下碳鋼材質。
- C 人機介面(10吋)**  
多功能人機介面，有保壓時間、上升位置、完全防漏鉚計數，設備故障自動檢測功能。
- D 比例閥液壓控制系統**  
專有比例閥液壓控制系統，選擇鉚釘型號、鉚接材質、壓力自動生成，操作簡單，設備精準度±1%。
- E 油壓缸正向限位**  
油壓缸正向限位是專門為軟基材設計，在鉚合時板材不會擠壓變形，產品厚度可精確至±0.05mm。
- F 自動送料系統**  
適用於螺柱、螺母、外牙螺絲，M2-M6的PEM系列鉚釘，震動盤會自動分流導入，輸送到自動工具，可快速鉚合物件，提高工作效率。



A



B



C



D



E



F



F



G

規格內容

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 設備型號        | RW-600A         |
| 壓力範圍        | 2-53KN(6T)      |
| 驅動系統        | 全液壓             |
| C型喉深        | 450MM           |
| C型喉高        | 400MM           |
| 油壓缸行程       | 200MM           |
| 馬力/功率       | 3HP/2.25KW      |
| 電壓          | 三相220V          |
| 機械尺寸(L*W*H) | 955*1062*2170MM |
| 防壓手保護系統     | 標配              |
| 人機介面(10吋)   | 標配              |
| 油壓缸正向限位     | 標配              |
| ★手動工具組      | 標配              |
| PEM自動送料控制系統 | 選配              |

### 正昌興業有限公司

GIANT RED-WOOD INTERNATIONAL & CO., LTD.

桃園市龜山區萬壽路一段290號

NO.290 WAN SHOU RD.SEC 1 KUEI SHAN DIST,

TAO YUAN CITY,TAIWAM,R.O.C.

TEL : 886-2-8209-1151,886-2-8209-0980

FAX : 886-2-8200-3618

<http://www.giant-red-wood.com.tw>

E-mail : grw0980@gmail.com

