

氣壓式乾濕兩用吸屑機

JT-CS-050/JT-CS-100/JT-CS-200

氣壓式油水分離機

JT-OW-020



適用切削液 APPLICABLE LIQUIDS

水性、油性切削液

適用機械 APPLICABLE MACHINES

- CNC車床、CNC銑床、工具機
- 立式/臥式加工中心機
- 龍門型加工中心機

郡泰電子有限公司

JIN TAIRY ELECTRIC CO., LTD.



氣壓式油水分離機 JT-OW-020



1. 提高切削液效能

切削液可保持清潔穩定，發揮切削液之最高效益，延長切削液壽命，降低切削液成本。

2. 大幅降低刀具成本

保持切削液乾淨，有效維持工件及刀具間的潤滑冷卻效果，增長刀具壽命，降低刀具成本。

3. 建立健康環保的工作環境

有效分離浮油，大幅降低加工時所產生的油氣，改善工廠空氣品質。

4. 有效減少切削液腐壞


保持切削液乾淨，降低細菌生成速度，防止臭味產生。

優點

1. 浮油處理速率快、體積小、移動自如(方便使用多台機台、車床(專利接頭))。
2. 不鏽鋼濾桶，無任何耗材。

產品規格

型號	JT-OW-020
尺寸	378*258*750(mm)
淨重	40kg
容量	20.8公升
處理流量(水)	9.3公升/每分鐘
浮油處理流量	0.5公升/每分鐘
濾桶容量	300ml
氣動幫浦啟動壓力	1.6Bar(kgf/cm ²)/2-3kg



浮球吸座



連通管式油水分離機

二次油水分離達成完全油水分離效果
專利案號:106200513



使用前



使用後



使用前



使用後



廢油排出

處理中