

鑽孔攻牙機
DRILL & TAPPING MACHINE
930A



電磁工作盤式鑽孔攻牙機
ELECTROMAGNETIC TABLE
DRILL & TAPPING MACHINE
930H



自動鑽孔攻牙機
AUTOMATIC DRILL & TAPPING MACHINE
932ADL



電磁工作盤式自動鑽孔攻牙機
ELECTROMAGNETIC TABLE AUTOMATIC
DRILL & TAPPING MACHINE
932HDL



型 式	鑽孔能力 Drill Capacity	攻牙能力 Tapping Capacity	電 源 Power	馬 力 HP	轉 速 R.P.M.	進刀行程 Feeding Stroke	總鑽行程 Body Stroke	主軸心至 磁座距離 Distance of Spindle Table Base Plate	主軸心至 工作盤距離 Distance of Spindle Table Top	立柱外徑 Diameter of Column	工作盤 直徑 Diameter of Table	底座尺寸 Base Working Area	工 作 台 直 徑 Table Stroke	高 度 Height	扭力夾具 標準附件 Torque Wrench Standard Fitting	鑽孔夾具 標準附件 Drill Sleeve Standard Fitting	附件重量 Fittings Weight	機台重量 Machine Weight
930A	1/8"~1/4" 6~25mm	3/8"~1/2" 10~30mm	220V 3-phase	2	756 363 180 127	100mm	150mm	1000mm	70mm	102mm	420mm	600x360	560mm	1560mm	7	3	8kgs	167kgs
930H	1/8"~1/4" 6~25mm	3/8"~1/2" 10~30mm	220V 3-phase	2	756 363 180 127	100mm	150mm	1000mm	60mm	102mm	400mm	600x360	480mm	1560mm	7	3	8kgs	203kgs
932ADL	1/4"~1/2" 6~25mm	3/8"~1/2" 10~30mm	220V 3-phase	2	756 363 180 127	100mm	150mm	1000mm	70mm	102mm	420mm	600x360	560mm	1590mm	7	3	8kgs	177kgs
932HDL	1/4"~1/2" 6~25mm	3/8"~1/2" 10~30mm	220V 3-phase	2	756 363 180 127	100mm	150mm	1000mm	60mm	102mm	400mm	600x360	480mm	1590mm	7	3	8kgs	213kgs
940	3/8"~1/2" 16~30mm	5/8"~1" 16~30mm	220V 3-phase	2 1/2	480 240 120 80	130mm	200mm	1000mm	70mm	102mm	420mm	600x360	560mm	1650mm	8	3	14kgs	191kgs

* 三相電壓 380V ~ 415V ~ 440V 可配合顧客要求製造 3-Phase 380V ~ 415V ~ 440V Are Available for Requirements of Customers.

擁有旋轉定位裝置

WITH REVOLVABLE LOCATING DEVICE

電磁工作盤式自動鑽孔攻牙機
ELECTROMAGNETIC TABLE AUTOMATIC
DRILLING & TAPPING MACHINE
C-300H



自動鑽孔攻牙機
AUTOMATIC DRILLING &
TAPPING MACHINE
C-300



電磁工作盤式鑽孔攻牙機
ELECTROMAGNETIC TABLE DRILLING
& TAPPING MACHINE
C-250H



鑽孔攻牙機
DRILLING & TAPPING MACHINE
C-250



型 式	鑽孔能力 Drill Capacity	攻牙能力 Tapping Capacity	電 源 Power	馬 力 HP	轉 速 R.P.M.	進刀行程 Feeding Stroke	總鑽行程 Body Stroke	主軸心至 磁座距離 Distance of Spindle Table Base Plate	主軸心至 工作盤距離 Distance of Spindle Table Top	立柱外徑 Diameter of Column	工作盤 直徑 Diameter of Table	底座尺寸 Base Working Area	工 作 台 直 徑 Table Stroke	高 度 Height	扭力夾具 標準附件 Torque Wrench Standard Fitting	鑽孔夾具 標準附件 Drill Sleeve Standard Fitting	附件重量 Fittings Weight	機台重量 Machine Weight
C-250	1/8"~1" 3~25mm	3/8"~7/8" 10~22mm	220V 3-phase	1 1/2	705 405 100 58	100mm	100mm	725mm	510mm	80mm	325mm	440x300	405mm	1075mm	6	3	8kgs	94kgs
C-250H	1/8"~1" 3~25mm	3/8"~7/8" 10~22mm	220V 3-phase	1 1/2	705 405 100 58	100mm	100mm	725mm	450mm	80mm	330mm	440x300	380mm	1075mm	6	3	8kgs	109kgs
C-300	1/8"~1" 3~25mm	3/8"~7/8" 10~22mm	220V 3-phase	1 1/2	705 405 100 58	100mm	100mm	725mm	510mm	80mm	325mm	440x300	405mm	1100mm	6	3	8kgs	101kgs
C-300H	1/8"~1" 3~25mm	3/8"~7/8" 10~22mm	220V 3-phase	1 1/2	705 405 100 58	100mm	100mm	725mm	450mm	80mm	330mm	440x300	380mm	1100mm	6	3	8kgs	114kgs

* 三相電壓 380V ~ 415V ~ 440V 可配合顧客要求製造 3-Phase 380V ~ 415V ~ 440V Are Available for Requirements of Customers.

選購配件

OPTIONAL SPARE PARTS



旋轉刀架組 Revolvable Cutters Table		
型 式	尺 寸 Measurement	重 量 Weight
DT-300	400x380x215mm	12kgs



鑽孔機/攻牙機專用電磁吸盤 Electromagnetic Base Applied to Drilling/Tapping Machine			
型 式	電 壓 (電 相) Power (as)	尺 寸 Measurement	重 量 Weight
TC-32	220V	300x200x90mm	23kgs

* 此電磁吸盤有吸盤裝置。
This unit has magnet reversal device.