



小型高真空爐

便利、智慧、環保、專業
全方位多用途真空熱處理爐

規格一覽表

規格		型號	H10
安裝尺寸(m)	Width		1.5
	Length		1.2
	Height		2.1
工作區尺寸(mm)			W100 x H100 x L100
載重限制(KG)			15(含治具)
加熱體功率			220V / 15KW
最高溫度			1200°C(超溫限制1250°C)
冷卻			1HP 冷卻風扇
分壓氣體選擇			N ₂ /Ar
備壓氣體選擇			N ₂ /Ar
均溫性			1000°C 五點均溫測試±5°C
最終真空度			5x10 ⁻⁵ Torr(空爐常溫下)
抽氣速率			清潔空爐，精抽10min至少達10 ⁻² Torr
腔體漏率			5x10 ⁻⁸ mbar*L/Sec(氬氣測漏儀檢測數值)
最大冷卻速率			空爐下1000°C冷卻至200°C，5分鐘內
回充分壓設定範圍			0.1~25Torr



效率提升

小空間工件升溫速度快、均溫性佳，提升空間使用效率，同時降溫速度快，可縮短開發時程。



安裝便利

使用220V電壓且內建冷卻水系統，方便安裝使用。人機面板可記錄超過900個實驗製程。





環保減碳

具備環保高能效特點，且相較傳統製程真空熱製程無需燃燒、產品無氧化層，減少後加工等汙染。



專業售服

專業售服團隊提供在地化服務，快速解決問題，節省成本與時間，並提供客戶完善教育訓練。



小型高真空爐/真空脫蠟燒結爐/
真空燒爐/真空滲氮熱處理爐/
真空熱處理爐(立式/臥式)



- 文生真空科技股份有限公司
- 桃園市楊梅區民隆路30號
- Tel : +886-3-4726665
- Fax : +886-3-4726675
- sales@vvt.com.tw