

超強力型脫磁器

HD-500AD (加裝自動偵測省電系統)



- 桌上型移動工件脫磁。
- 適用於大型工件、模具、厚鋼板。
- 自動偵測省電系統超省電。
- 脫磁範圍400mm。
- 脫磁厚度達100~110mm。

型號	HD-500AD
電源	AC 220V 10.5A / 380V 6.2A 3Ø
使用率	連續使用
重量	71.5kg

輸送平台脫磁器

HD-500CV



- 置放於輸送平台移動脫磁。
- 適用於大型工件、模具、鋼製品。
- 自動偵測省電系統超省電。
- 脫磁厚度達100~110mm。

型號	HD-500CV
電源	AC 220V 10.5A / 380V 6.2A 3Ø
使用率	連續使用

動力輸送平台脫磁器

HD-500BV



- 動力輸送帶，脫磁大量工件。
- 適合大型工件、模具、鋼製品。
- 脫磁厚度達100~110mm。

型號	HD-500BV
電源	AC 220V 10.5A / 380V 6.2A 3Ø
使用率	連續使用

平板型超強力脫磁器

HD-620AD+底座 (加裝自動偵測省電系統)



- 落地型底座，高度符合人體工學設計，好操作。
- 自動偵測省電系統超省電。
- 適用於大型工件、模具、厚鋼板。
- 脫磁範圍400mm。
- 脫磁厚度達70~80mm。

型號	HD-620AD+底座
電源	AC 220V 11A / 380V 6.5A 3Ø
使用率	連續使用
重量	97.5kg

平板型超強力脫磁器

HD-620AD (加裝自動偵測省電系統)



- 適用於大型工件、模具、厚鋼板。
- 自動偵測省電系統超省電。
- 脫磁範圍400mm。
- 脫磁厚度70~80mm。

型號	HD-620AD
電源	AC 220V 11A / 380V 6.5A 3Ø
使用率	連續使用
重量	69.5kg

超強力型脫磁器

HD-420AD (加裝自動偵測省電系統)




- 桌上型移動工件脫磁。
- 適用於大型工件、模具、厚鋼板。
- 自動偵測省電系統超省電。
- 脫磁範圍400mm。
- 脫磁厚度60~70mm。

型號	HD-420AD
電源	AC 220V 5.6A / 380V 3.2A 3Ø
使用率	連續使用
重量	47kg

強力型脫磁器

HD-380




- 桌上型移動工件脫磁。
- 適用於中型零件、配件、鋼板。
- 脫磁範圍160mm。

型號	HD-380
電源	AC 110V 12.8A / 220V 6.4A
使用率	連續使用
重量	29.4kg

強力型脫磁器

HD-280



- 桌上型移動工件脫磁。
- 適用於中型零件、配件、鋼板。
- 脫磁範圍160mm。

型號	HD-280
電源	AC 110V 6.4A / 220V 3.2A
使用率	連續使用
重量	15kg

移動型脫磁器

HD-270



- 大型鋼板適用。
- 裝移動輪、把手，輕易於大型鋼板上移動脫磁。
- 脫磁厚度40~50mm。

型號	HD-270
電源	AC 110V 4.4A / 220V 2.2A
使用率	連續使用
重量	11kg

斜進式零件脫磁器

HDS-230



- 斜進式隧道口，零件易於通過脫磁。
- 適合多量小型零件批次脫磁。

型號	HDS-230
電源	AC 110V 12A / 220V 6A 400W
使用率	連續使用
重量	26.5kg



隧道型脫磁機

HD-2545(32A, 20A)



HD-2545(32A, 20A)
790 x 640 x 200 mm

- 隧道開口通過脫磁。
- 適用於大量零件產脫磁。
- 開口四面均等脫磁範圍。

型號	HD-2545(32A, 20A)
電源	AC 220V 32A / 380V 20A
開口	250×450
使用率	連續使用
重量	71kg / 80kg

隧道型脫磁機

HD-1015(6A, 4A) HD-1525(12A, 7A)



HD-1015(6A, 4A)
490 x 450 x 200 mm



HD-1525(12A, 7A)
590 x 510 x 200 mm

- 隧道開口通過脫磁。
- 適用於大量零件產脫磁。
- 開口四面均等脫磁範圍。

型號	HD-1015	HD-1525
電源	AC 220V 6A / 380V 4A	AC 220V 12A / 380V 7A
開口	100×150	150×250
使用率	連續使用	連續使用
重量	30kg	42kg / 47.6kg

尖點脫磁機

HDP-220




- 適用金屬沖壓模具。
- 適用塑膠成型模具。
- 深入狹縫死角脫磁。
- 脫磁範圍尖點前方25mm半徑圓。

型號	HDP-220
電源	AC 110V 2.4A / 220V 1.2A
使用率	使用1分鐘停止4分鐘
重量	2.4kg

棒型脫磁器

HDB-210



- 手持棒型脫磁。
- 適用於模具深入狹縫內脫磁。

型號	HDB-210
電源	AC 110V 1.1A / 220V 0.5A
使用率	使用1分鐘停止4分鐘
重量	1.1kg

電磁盤用整流脫磁控制器

HD-510A(10A, 15A, 20A)



- 強力型電磁盤適用。
- 磁盤磁力可精密調整，並有LED電壓及電流顯示。
- 電流量10A, 15A, 20A，脫磁時間6~15秒。
- 適用各種廠牌電磁盤。

型號	HD-510A(10A, 15A, 20A)
10A	AC 110V / 220V (Single phase)
15A	AC 220V or 380V
20A	AC 220V or 380V

標準型脫磁器

HD-200




- 桌上型移動工件脫磁。
- 適用於小型零件、配件、工具。
- 脫磁範圍110mm。

型號	HD-200
電源	AC 110V 2.4A / 220V 1.2A
使用率	連續使用
重量	7kg

平面型脫磁器

HD-180



- 桌上型移動工件脫磁。
- 適用於小型零件、配件、工具。
- 脫磁範圍80mm。

型號	HD-180
電源	AC 110V 2.6A / 220V 1.3A
使用率	使用20分鐘停止20分鐘
重量	4kg

圓型脫磁器

HDO-40



- 手持圓型脫磁。
- 棒型材料、鑽頭、刀具脫磁。

型號	HDO-40
電源	AC 110V 0.85A / 220V 0.3A
使用率	使用1分鐘停止4分鐘
重量	0.85kg

手持型脫磁器

HD-123



- 手持移動脫磁。
- 適用於鋼板、模具、工具等之表面脫磁。
- 脫磁範圍60mm。

型號	HD-123
電源	AC 110V 0.9A / 220V 0.3A
使用率	使用20分鐘停止10分鐘
重量	1.65kg

電磁盤用整流脫磁控制器

WL-115C



- 標準型電磁盤適用。
- 電磁盤磁力可精密調整，並有LED電壓顯示。
- 電流量5A，脫磁時間6~15秒。
- 適用各種廠牌電磁盤。

型號	WL-115C
電源	AC 110V / 220V 5A (Single phase)

SINCE 1983

豪昱電子有限公司

HOLDING ELECTRIC CO., LTD.

專利產品 仿冒必究

全系列產品通過歐規CE認證 RoHS認證

www.holding.com.tw

台中市西屯區朝貴路31號

NO.31, CHAOGUEI RD., TAICHUNG 40755, TAIWAN

TEL:+886-4-22511479, 22541893

FAX:+886-4-22553626

E-mail:hd@holding.com.tw

