



設備端物理空壓式乾燥機

設備端物理空壓式乾燥機不須外加之能源消耗，可簡化您設備端之產線配置，高效的除水乾燥效率為您的設備提供最完整的保護。



特點：

1. 體積較10HP及20HP機型縮減近50%，節省空間成本。
2. 可拖式設計，方便跟隨設備移動。
3. 免插電，壓力 $6\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上之壓縮空氣輸入即可使用，省去為乾燥機額外遷設電源的麻煩。
4. 無任何電子及其他能源驅動設備，適合環境較為特殊之壓縮空氣需求者使用。
5. 與10HP及20HP機型相同之乾燥方式及乾燥效果，為您的設備提供完整的防護。
6. 免用電、免耗材、不需使用冷媒，每月可省下龐大電費及耗材更換費用。
(濾油機型需更換精密過濾器)
7. 機體內所有零件及組裝均在台灣生產製造，以確保高品質。

形式	項目	ST-005 / ST-0050
適用空壓機 (HP)		5HP
入口溫度 (°C)		40-80°C
適用壓力 (kg/cm^2)		6-10 kg/cm^2
出入口管徑		1/4" or 1/2"
規格尺寸		63cm x 35cm x 129cm
乾燥濾水效果		99%
產地		台灣

* 設備端物理空壓式乾燥機也可供5HP往復式空壓機使用，設備端使用請注意設備所需壓縮空氣流量是否適用。

* 99% 乾燥濾水效果係指出口端無溫差之下之除水效率。



www.isin.net.tw

Email : isinnet@gmail.com



兆義新實業有限公司
工廠：台中市沙鹿區自立路127號

TEL : 04-26520956
FAX : 04-26520756