

CL 系列

產品規格

Model機		CL3260(CL830x1500)
種	ITEM項目	
Swing Over bed	床面上最大旋徑	830 mm
Swing Over Cross Slide	鞍面上最大旋徑	610 mm
Center distance (mm)	兩心間距離 (mm)	1500 mm
Width of Bed	床面寬度	400 mm
Spindle Nose	主軸鼻端	A1-11
Spindle bore	主軸孔徑	120 mm
Taper of Spindle Bore	主軸通孔錐度	MT 7
Spindle Speed	主軸轉速	1000 rpm
Control way of Spindle	主軸控制方法	Inverter Transmission 變頻控制
Tail Spindle diameter	尾座心軸直徑	85 mm
Tail Spindle Travel	尾座心軸行程	190 mm
Taper of Tail Center	尾座心軸錐度	MT 5
Auto Feed range of X	X軸自動進給速率	5 M/ min
Auto Feed range of Z	Z軸自動進給速率	10 M/ min
Ball Screw of X Axis	X軸滾珠螺桿規格	ø 25 P5
Ball Screw of Z Axis	Z軸滾珠螺桿規格	ø 40 P10
Travel of X Axis	X軸移動距離	320 mm
Travel of Z Axis	Z軸移動距離	1450mm
Main Drive Motor	主軸馬達規格	10HP(7.5 KW)-4P-變頻
Machine dimensions (cm)	佔地面積	---
	長 (cm)	L : 330
	寬 (cm)	W:150
	高 (cm)	H:190
Net Weight (Kgs)	淨重 (公斤)	2800

*本型錄所有規格僅供參考, 規格若有變更恕不另行通知。

*All specifications above are subject to change without notice.

標準附件·STANDARD ACCESSORIES

- 16" 三爪夾頭: SC-16 3-Jaw scroll chuck SC-16
- 主軸孔徑.....120mm Spindle Bore.....120mm
- 三爪連接板.....1個 Back Plant.....1pc
- 工具箱1組 Tool Box.....1pc
- 活動頂針.....1支 Live center1pc
- 石英燈2支 Work light.....2pcs
- 冷卻系統.....1組 Coolant system1set

選用配備·OPTIONAL ACCESSORIES

- 主軸分度定位 ■ Dividing Spindle +Power tool
- 電動四方刀塔 ■ Electronic Automatic Tool Post

