

TPW 系列 油水分離機

將工具機水箱內之滑道油、切削油水分離，
使廢油集中排出，潔淨油水濾化循環。

- 特色**
- 不需水平校正即可使用
 - 內建雙層雜質攔截裝置
 - 安裝簡單、使用方便
 - 延長切削液使用壽命
 - 氣動式驅動更安全
 - 零耗材、無負擔



實績



SPECIFICATIONS

| 型號 | TPW-S20 | TPW-M15 |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 最大流量 | 20 L/min | 15 L/min |
| 空氣壓力 | 0.4-5Kg | 0.4-5Kg |
| 尺寸 WXD XH (mm) | 260 X 410 X 810 | 340 X 450 X 330 |
| 結構設計 | 四道隔層加強分離效果 | 三道隔層 |
| 固定方式 | 地盤附輪子、搬運把手無需重置水平 | 一對一使用，預留固定孔位 |
| 吸入裝置 | 浮吸設計-可調整高度、磁力吸附座-固定管件位置 | |
| 過濾裝置 | 調壓過濾器—手動調速及自動排水 | |
| 排油高度 | 可調整排油高度、降低含水量、排油高度不受影響 | |
| 水位高度 | 可調整高低差、比重差 | |